

Puracon Stationary PRO



Puracon Stationnaire PRO

Puracon Stationnaire PRO est la solution professionnelle pour la surveillance de l'humidité pendant la procédure de remplissage. La version PRO fournit un capteur et une unité d'affichage séparés. Le capteur est connecté directement à la ligne haute pression après le filtre d'humidité et est relié à l'unité d'affichage via un câble de données.

Spécifications

- » Boîtier de capteur en aluminium avec entrée et sortie G1/4"
- » Unité d'affichage (Ø 96 x 37 mm) pour montage mural avec câble de capteur (longueur : 2 m)
- » Câble d'alimentation (longueur : 1,7 m) avec fiche CE 100 - 230 V ~ 50/60Hz
- » Écran LCD numérique avec affichage de l'humidité en mg/m³ et avertissements d'erreur
- » Plus grande précision grâce à la nouvelle compensation de température et de pression
- » 2 LED de surveillance, limites réglables
- » 2 signaux de sortie (24V)
- » Câbles de capteur de 5, 10, 15 ou 30 m disponibles moyennant un supplément
- » Homologué jusqu'à 350 bar

Versions disponibles

- » Capteur 420 bars (acier inoxydable)
- » 12 V CC
- » 24 V CC
- » Eex avec certification ATEX



Données techniques

Données techniques	Puracon Stationnaire PRO
Pression de service	150 - 350 bar / option 420 bar
Alimentation	100 - 240 V / option 12V ou 24VDC
Connexion	Capteur : filetage G1/4
Classe de protection	IP64
Température de service	+5° C à +45° C
Plage de surveillance	
Humidité	5 – 50 mg/m ³
Pression	150 - 350 bar

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany

Téléphone: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -0
Télécopie: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com
Internet: www.lw-compressors.com